



MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO DI VIBROFINITURA

	LEVIGATURA	SBAVATURA	LUCIDATURA	SUPER LUCIDATURA	BRILLANTURA
FERRO	P 300 P 200 SP	P 300 P 200 SP	P 300 P 200 SP	P 300 P 200 SP	P 300 P 200 SP
ACCIAIO INOX (AISI 304-316-420)	P 200 SP B 400 B 405 B 600	P 200 SP B 400 B 405	P 200 SP B 400 B 405	P 200 SP B 400 B 405	P 200 SP B 400 B 405
OTTONE	P 200 SP B 400 B 600	P 200 SP B 400 B 600	B 400 B405 B480	B 400 B405 B480	B 400 B405 B480
ZAMA	P 200 SP B 600	P 200 P B 600	P 200 SP B 600	P 200 SP B 600	P 200 SP B 600
ALPACA	P 200 SP B 600	P 200 SP B 600	P 200 SP B 600	P 200 SP B 600	
MONEL	P 200 SP B600	P 200 SP B 600	P 200 SP B 600	P 200 SP B 600	
TITANIO	P 200 SP P 300	P 200 SP P 300	P 200 SP P 300 B600	P 200 SP P 300 B600	P 300
ALLUMINIO	B 405 P 200 SP B 600 B 480	B 405 P 200 SP B 600 B 480	B 405 B 480 B 405/50	B 405 B 480 B 405/50	B 405 B 480 B 405/50
RAME	P 200 SP B 600 B 405	P 200 SP B 600 B 405	B 400 B 405 B 405/50	B 400 B 405 B 405/50	B 400 B 405 B 405/50
ORO ARGENTO	P 200 SP P300	P 200 SP P 300	P 307	P 307	P 307
PLASTICA ACETATA	P 200 SP P 300 B 600	P 200 SP P 300 B 600	P 200 SP	P 200 SP	



**MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**

PASTE/CREME PER LA PREPARAZIONE AI PROCESSI DI SUPERLUCIDATURA

PL 02	Pasta lucidante per cicli di super-lucidatura di: Ferro, Acciaio inox, Zama, Ottone, Alpaca, Monel, Titanio, Rame.
P 101	Pasta super-levigante/lucidante per cicli di lucidatura di: Acciaio inox, Ferro, Zama, Ottone, Alpaca, Monel, Titanio, Rame.
PL 07	Crema lucidante per oro ed argento.
PL 52	Pasta levigante/sbavante per ottone, ferro, acciaio inox
PL 10	Pasta lucidante per zama, alpaca, monel, ottone

PRODOTTI PASSIVANTI

P 300 P 305	idonei alla passivazione di materiale in acciaio al carbonio
P 200 SP	idonei alla passivazione di materiali in zama, alpaca, monel.



**MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**

PRODOTTI SGRASSANTI


KLEANEX 6V	Idoneo allo sgrassaggio di oli quali: cloroparaffinici, emulsivi, idraulici per acciaio ed acciaio al carbonio
PULITURA LIQUIDA	Idoneo allo sgrassaggio di oli quali: cloroparaffinici, emulsivi, idraulici per acciaio ed acciaio al carbonio
SGRASSANTE 01	Idoneo allo sgrassaggio e pulitura di plastiche e metalli quali: alpaca, monel, zama. Utilizzabile anche in impianti ad ultra suoni




MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

CHIPS ABRASIVI


FORME E MISURE MEDIA PLASTICI



CONO




TETRAEDRO



PIRAMIDE




PARABOLOIDE




TETRAEDRO OB.

Quality	Shape					
	Specific Weight	axb(mm)	axb(mm)	axb(mm)	a×b×c(mm)	a×b(mm)
	g/cm ³					
HC GREEN	1.80	6×6	10×10	6×6	38×35×20	25×40
		10×10	15×15	10×10	50×50×30	
		12×12	20×20		67×63×37	
		15×15	23×23			
MC BLUE	1.67	15×18	25×25			
		20×20	30×30			
		25×25	35×35			
		30×30	45×45			
LC PINK	1.56	35×35	80×80			
		40×40				
		45×45				
		50×50				
		60×60				


FORME E MISURE MEDIA CERAMICI




TRIANG.




TRISTAR




CILINDR.




PIRAMID.




TRISTAR A.




CILINDR.OBL.




SFERA




ELLITTICO




CONO



TRAPEZIOIDALE



QUADRILAT.




ELLITTICO OB.




**MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**

BALLS




Quality	SSHC (Very Fast Cutting)	SHC (Fast Cutting)	GC (General Cutting)	MC (Medium Cutting)	LC (Light Cutting)	P (Fine Polishing)
Specific Weight g/cm ³	2.58	2.53	2.51	2.50	2.44	2.70
SIZE	1	4	8	14	18	
a x b (mm)	2	5	10	15	22	
	3	6	12	16	25	

TRIANGLES



Quality	SSHC Very Fast Cutting		SHC Fast Cutting	GC General Cutting	MC Medium Cutting	LC Light Cutting	P Polishing
Specific Weight g/cm ³	2.58		2.53	2.51	2.50	2.44	2.60
Shape	2x2	4x4	6x6	10x10	20x15	30x30	
a x b (mm)	3x3	4x6	8x8	15x15	20x20	35x35	
	3x6	4x8	10x7	18x18	25x25	40x40	

TRISTAR




Quality	SSHC Very Fast Cutting		FC (Fast Cutting)	GC (General Cutting)	MC (Medium Cutting)	LC (Light Cutting)	P (Polishing)
Specific Weight g/cm ³	2.58		2.53	2.51	2.50	2.44	2.60
Shape	4x4	6x13	7x10	16x6	22x8	22x22	35x16
a x b (mm)	5x5	5x10	10x16	16x16	22x10	28x10	




**MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**

CILINDER




Quality	VFC (Very Fast Cutting)	FC (Fast Cutting)	GC (General Cutting)	MC (Medium Cutting)	LC (Light Cutting)	P (Polishing)
Specific Weight	2.58	2.53	2.51	2.50	2.44	2.60
g/cm ³						
Shape	3×6	5×10	8×8	12×25	22×22	
a×b(mm)	4×6	7×13	12×12	20×20	25×25	

TRISTAR INCLINATE



Quality	VFC (Very Fast Cutting)	FC (Fast Cutting)	GC (General Cutting)	MC (Medium Cutting)	LC (Light Cutting)	P (Polishing)
Specific Weight	2.58	2.53	2.51	2.50	2.44	2.60
g/cm ³						
Shape	4×4	6×13	7×10	16×6	22×8	22×22
a×b (mm)	5×5	5×10	10×16	16×16	22×10	28×10
	35×16					

CILINDER INCLINATE




Quality	VFC (Very Fast Cutting)	FC (Fast Cutting)	GC (General Cutting)	MC (Medium Cutting)	LC (Light Cutting)	P (Polishing)
Specific Weight	2.58	2.53	2.51	2.50	2.44	2.60
g/cm ³						
Shape	2×5	6×12	10×12	12×25	15×30	
a×b (mm)	3×6	6×16	10×16	14×20	15×38	
	4×8	8×16	10×20	15×25	40×40	



**MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE**

TRIANGLE INCLINATE



Quality	VFC		FC	GC	MC	LC	P
	(Very Fast Cutting)		(Fast Cutting)	(General Cutting)	(Medium Cutting)	(Light Cutting)	(Polishing)
Specific Weight g/cm3	2.58		2.53	2.51	2.50	2.44	2.60
Shape	2×2	3×6	4×8	15×15	25×25	35×35	
a×b (mm)	3×3	4×4	6×6	20×20	30×30	40×40	

ELLIPTIC



Quality	VFC		FC	GC	MC	LC	P
	(Very Fast Cutting)		(Fast Cutting)	(General Cutting)	(Medium Cutting)	(Light Cutting)	(Polishing)
Specific Weight g/cm3	2.58		2.53	2.51	2.50	2.44	2.60
Shape			8×3×8	10×5×10	15×7×15	25×15×25	
a×b (mm)							



MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

MISCELE DI PLASTICI PER LAVORAZIONI DI ALTISSIMA QUALITA'

Quality	Shape	CONE
	Specific Weight	
	g/cm ³	1,6
PLU 4/8 MIX		
PLU 9/16MIX		





MACCHINE IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE,
RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE

PRODOTTI PER TRATTAMENTO ACQUE E RICIRCOLO

DEPURATORE CL 3 : prodotto adsorbente per ricircolo acque provenienti da lavorazione metalli e non per Ferro, Acciaio inox, Zama, Ottone, Alluminio e plastiche in generale. Questo prodotto viene utilizzato in presenza di un addensante a valori PH da 1 a 12

DEPURATORE CL 9 : monoprodotto idonea al ricircolo delle acque per manufatti in Plastica (acetato, nylon ecc.), Ottone e Acciaio inox. PH di funzionamento 5 – 9,5.

DEPURATORE CL3/2 : monoprodotto idoneo al ricircolo delle acque provenienti dalla lavorazione dei metalli e non, quali: Acciaio inox (314- 316), Ottone, Zama, Alpaca, e plastiche in generale (acetato, nylon ecc.). Campo di lavoro PH 5 – 9,5.

CP 36 FD/SE DIL : monoprodotto idoneo al ricircolo delle acque provenienti dalla lavorazione dei metalli e non, quali: Acciaio inox (314- 316), Ottone, Zama, Alpaca, Monel e materiale plastico in generale (acetato – nylon ecc.) Campo di lavoro PH 5 – 9,5.

D.F. 402 : flocculante per acque reflue in presenza di forti quantità di olio.

Trova la sua funzione con il trattamento in coppia con il prodotto CL 3. PH di lavoro da PH 4 – 11.

ANTICALCARE A : prodotto utilizzato nei processi di raffreddamento a ricircolo. Inibisce la precipitazione dei CaCO_3 , MgCO_3 .

DEODORANTE PINO: essenza utilizzata nelle acque di ricircolo, in grado di mascherare il cattivo odore che si può creare nelle acque di ricircolo.

ANTISCHIUMA P 1100: prodotto utilizzato nei processi ad alto potere schiumogeno.

BATTERICIDA 4 X: Prodotto idoneo all'eliminazione della flora batterica anaerobica ,che causa la formazione di cattivi odori nelle acque di ricircolo.

BATTERICIDA : come per il battericida 4 X.

D.F. 401 flocculante per acque reflue idoneo al ricircolo delle acque. Trova la sua funzione con il trattamento in coppia con il prodotto CL 3. PH di lavoro da 1 – 12.

D.F. 301 : flocculante per acque reflue idoneo al ricircolo come per il D.F. 401.

D.F. 90 : flocculante per acque come per D.F. 401. PH di lavoro 3,5 – 9.5

Tessuto filtrante usato su impianti di trattamento acque reflue

TNT 100% larghezza 500 mm x 500 mt. gr. 25 idrofilo:

TNT 100% larghezza 700 mm x 500 mt. gr. 25 idrofilo:

TNT 100% larghezza 1000 mm x 500 mt. gr. 25 idrofilo:

.